



## AZU Water Srl

Via Udine 25/I - 34072 Gradisca d'Isonzo

C.F./P.IVA 01172970319

Tel/Fax: +39 0481 532799

[www.azuwater.com](http://www.azuwater.com) - [info@azuwater.com](mailto:info@azuwater.com)

a company of  
**AZU Water GmbH**

## VOCE DI CAPITOLATO

Codice: AITASP17IT0003

Categoria: ASP - Impianto a fanghi attivi

Articolo: DomaPlant DP8

Fornitura di n°1 DomaPlant DP8, impianto a fanghi attivi ad ossidazione prolungata per il trattamento delle acque reflue provenienti da scarichi civili o assimilabili per utenze fino a 8 abitanti equivalenti con dotazione idrica di 1200 litri/d e carico organico di 480 gr BOD<sub>5</sub>/d. L'impianto è composto da singola vasca in polietilene (PE) monoblocco, rotostampata a pianta rettangolare, con specifiche nervature per l'interro, suddivisa, mediante setti interni, in tre zone: sedimentazione primaria, comparto di ossidazione biologica/nitrificazione e sedimentazione secondaria. L'impianto a fanghi attivi ad areazione prolungata della serie DomaPlant viene fornito premontato, completo di: soffiante lineare a membrana potenza 80W tensione 230V, sistema di areazione mediante diffusori tubolari d'aria in EPDM JetFlex® TD 65-2 G, sistema di ricircolo fanghi realizzato mediante air-lift, tubazioni e raccorderie in PVC/PP per la distribuzione dell'aria, quadro elettrico di comando e protezione dotato di salvamotore e timer. Dimensioni esterne vasca: 240x140x127 cm, n° 2 chiusini ispezionabili DN600, altezza tubazione in entrata 109 cm (PVC DN125), altezza tubazione in uscita 104 cm (PVC DN125). L'impianto è fornito completo di n° 2 confezioni da 200 g di Bacty-START attivatore biologico composto da miscela batterico/enzimatica per l'avviamento/trattamento di liquami organici.

LINK

Pagina web [DomaPlant](#)

Accessori disponibili:

Chiusino in polietilene [IDROLID](#)